



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОДОБРЕННЫЙ  
ЗА



**Запатентованный, проверенный, профессиональный...**

Наши наиболее востребованные средства пожаротушения для профессиональных пожарных предлагают выдающуюся производительность, универсальность и простоту в использовании. Уникальная технология высокого давления проверена во всем мире. Успешные операции и расширенные возможности спасения обеспечиваются оптимальным использованием пенного агента, превосходной дальностью струи и максимальной безопасностью для оператора.

**Быстро, эффективно, надежно ...**

## HiCAFS...



...генерирует далеко идущую струю однородной и продолжительной адгезивной пены, которая прилипает к стенам и даже над головой.



## HiPRESS...

...генерирует далеко идущую струю жидкой пены, проникающую в пустоты и мельчайшие зазоры.




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



SPECS	HiCAFS 10	HiPRESS 10
огнестойкость	55 A / 233 B	55 A / 233 B
объем заполнения	10 л	10 л
пропеллент	2 л/300 бар	2 л/300 бар
рабочее давление	34 бар, постоянное	34 бар, постоянное
длительность (полностью срабатывает)	пр. 22 сек.	пр. 22 сек.
дальность полета	до 16 м	до 16 м
диапазон температуры *	-25 до 60° C	-25 до 60° C
вес (пустой/заполненный)	пр. 14/24 кг	пр. 14/24 кг
расстояние до эл. напряжения	мин. 1 м, макс. 1000 Вольт	мин. 1 м, макс. 1000 Вольт
высота	630 мм	630 мм
диаметр	200 мм	200 мм
утверждено	SQ 43/15	SQ 44/15

\*с морозостойким средством пожаротушения



**Настенный кронштейн**  
Для монтажа в зданиях и транспортных средствах.

+38-044-425-95-66



**Дополнительный держатель для баллона**

Для второго баллона (средства защиты органов дыхания)

**Спинка** с регулируемыми ремешками и быстроремными застежками. Монтажный комплект включен  
Вес : 1,4 кг



**CFRP воздушный баллон**  
2 л/300 бар  
углеродное волокно  
Замена стальных баллонов.

Уменьшенный вес: 2 кг!

